

XLR

Spargiconcime carrellato

Larghezza di spaglio da 6 a 18 metri.



www.agrex.com



Spargiconcime carrellato con tramoggia in polietilene

| Modelli | Capacità (l) | Carico massimo (kg) | Peso (kg) | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) |
|---------|--------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| XLR 250 | 200 | 400 | 126 | 151 | 189 | 139 |
| XLR 300 | 250 | 400 | 129 | 151 | 191 | 146 |
| XLR 400 | 300 | 400 | 130 | 151 | 194 | 152 |
| XLR 500 | 350 | 400 | 132 | 151 | 196 | 158 |

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Ruote 175/70 R13 – Gancio a "U" – Regolazione manuale del dosaggio.

OPTIONALS: Agitatore articolato con griglia filtrante – Deflettore spargi sale/sabbia – Disco spargitore in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico – Gancio ad occhio agricolo – Testina aggancio traino – Ruote 23×8,50 12 GARDEN.



Comando idraulico.



Gancio ad occhio agricolo.



Testina aggancio traino.



Ruote 23×8,50 - 12 GARDEN.